

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Purolex MB 400 Ионообменная смола

UAB "Chemsys"

Дата: 21 Апреля 2022

Инвойс №: 2202CMSLT03

ПИ №.:2202CMSLT03

Основные назначения

- Обессоливание - Фильтры смешанного действия
- Картриджи

Системы

- Системы регенерации совмещенного потока
- Противоточные системы регенерации
- Смешанная загрузка

Преимущества

- Основное назначение

Параметры

Внешний вид	Сферические гранулы	
Наименование компонента	Гелевый сильнокислотный катионит	Гелевый сильноосновный анионит
Полимерная структура	Гелевая, полистирол, сшитый дивинилбензолом	Гелевая, полистирол, сшитый дивинилбензолом
Функциональная группа	Сульфоновая кислота	Четвертичный аммоний типа I
Ионная форма	H ⁺ форма	ОН ⁻ форма
Катионит/Анионит объемное соотношение	40 %	60 %
Содержание влаги (max.), (%)	65	
Диапазон размеров частиц, мкм	300 - 1200	
< 300 мкм (max.), (%)	1	
Коэффициент однородности (max.)	1,7	
Насыпной вес (около.) г/л (фунт/фут ³)	705 – 740 (44,1 – 46,2)	
Максимальная рабочая температура не регенерированной загрузки, °C (°F)	100 (212,0)	
Максимальная рабочая температура регенерированной загрузки, °C (°F)	60 (140,0)	

Упаковка

Мешок объемом 1 кубический фут

Мешок (куль) объемом 25 литров

Цилиндрическая бочка (волоконная) объемом 5 кубических футов